



LEISTUNGSERKLÄRUNG

*In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung (EU): Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung - CPR)*

Leistungserklärung-Nr. GR 00205

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Poly Max® Fix & Seal Express Crystal Clear

2. Verwendungszweck(e):

**Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich,
Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich**

3. Hersteller:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4. Bevollmächtigter:

Nicht anwendbar

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3
System 3 für das Brandverhalten nach Klasse E**

6. Harmonisierte Norm: **EN 15651-1/3:2012 F-EXT-INT (12.5 P) / S (S3)**
Notifizierte Stelle(n): **IFT Rosenheim GmbH (NB0757)**

7. Erklärte Leistung

Konditionierung: **Prozedure B (selon ISO 8339)**

Substrate: **Glas (ohne Primer)**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|----------|--|
| Verhalten im Brandfall | Klasse E | EN 15651-1 :2012 |
| Freisetzung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien | NPD | |
| Wasser- und Luftdichtigkeit | | |
| Fließwiderstand | ≤ 3 mm | |
| Volumenverlust | ≤ 10% | |
| Zugeigenschaften (d. h. Dehnung): bei anhaltender Streckung nach Wasserimmersion (23°) | ≥ 100% | |
| Dauerhaftigkeit | OK | |

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|----------|--|
| Verhalten im Brandfall | Klasse E | EN 15651-3 :2012 |
| Freisetzung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien | NPD | |
| Wasser- und Luftdichtigkeit | | |
| Fließwiderstand | ≤ 3 mm | |
| Volumenverlust | ≤ 20% | |
| Zugeigenschaften (d. h. Dehnung): bei anhaltender Streckung nach Wasserimmersion (23°C) | ≥ 25% | |
| Mikrobiologisches Wachstum | 4 | |
| Dauerhaftigkeit | OK | |



8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht anwendbar**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

J.P.M. Klerks
Manager Reseach & Development
Goes, 20.03.2017